

| № | Наименование объектов, работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во* |
|------------|--|----------|---------|
| 1 | Архитектурные решения | | |
| 1.1 | Кровля тип 1 | | |
| 1.1.1 | Плиты бетонные (ходовые мостки) - 30 мм | м2 | 120 |
| 1.1.2 | Сухая цементно-песчаная смесь - 10 мм | м2 | 120 |
| 1.1.3 | Гидроизоляция - верхний слой "Техноэласт" ЭКП (или аналог) - 4 мм | м2 | 1332,15 |
| 1.1.4 | Гидроизоляция - нижний слой "Техноэласт" ЭПП (или аналог) - 3 мм | м2 | 1332,15 |
| 1.1.5 | Праймер битумный Технониколь N01 (или аналог) | м2 | 1332,15 |
| 1.1.6 | Цементно-песчаная стяжка - 50 мм | м2 | 1332,15 |
| 1.1.7 | Полиэтиленовая пленка 200 мк - 2 слоя | м2 | 1332,15 |
| 1.1.8 | Уклонообразующая засыпка - керамзит. гравий р=600 кг/м3 30-200 мм | м2 | 1332,15 |
| 1.1.9 | Геотекстиль термообработанный | м2 | 1332,15 |
| 1.1.10 | Плиты минераловатные, плотность 160-195 кг/м3 - 50 мм | м2 | 1332,15 |
| 1.1.11 | Плиты минераловатные, плотность 100-115 кг/м3 - 150 мм | м2 | 1332,15 |
| 1.1.12 | Пароизоляция Унифлекс ЭПП Технониколь - 1 слой (или аналог) - 3 мм | м2 | 1332,15 |
| 1.1.13 | Воронка внутреннего водостока с листоуловителем | шт | 7 |
| 1.1.14 | Воронка парапетная | шт | 2 |
| 1.1.15 | Кровельный азратор | шт | 18 |
| 1.1.16 | Ограждение кровельное технониколь | м.п. | 170 |
| 1.1.17 | Установка окрытия парапета | | 196 |
| 1.2 | Кровля тип 2 | | |
| 1.2.1 | Гидроизоляция - верхний слой "Техноэласт" ЭКП (или аналог) - 4 мм | м2 | 33,03 |
| 1.2.2 | Гидроизоляция - нижний слой "Техноэласт" ЭПП (или аналог) - 3 мм | м2 | 33,03 |
| 1.2.3 | Праймер битумный Технониколь N01 (или аналог) | м2 | 33,03 |
| 1.2.4 | Цементно-песчаная стяжка - 50 мм | м2 | 33,03 |
| 1.2.5 | Полиэтиленовая пленка 200 мк - 2 слоя | м2 | 33,03 |
| 1.2.6 | Уклонообразующая засыпка - керамзит. гравий р=600 кг/м3 - 60 мм | м2 | 33,03 |
| 1.2.7 | Геотекстиль термообработанный | м2 | 33,03 |
| 1.2.8 | Плиты минераловатные, плотность 160-195 кг/м3 - 130 мм | м2 | 33,03 |
| 1.2.9 | Плиты минераловатные, плотность 100-115 кг/м3 - 50 мм | м2 | 33,03 |
| 1.2.10 | Пароизоляция Унифлекс ЭПП Технониколь - 1 слой (или аналог) - 3 мм | м2 | 33,03 |